

# Tochi ET150E01 A

ENDÜSTRİYEL TFT FLAT PANEL RENKLİ MONİTÖR

TOCHİ modellerinin hepsi yüksek kontrastlı flat-panel teknolojisini kullanırlar. Aynı ortamda kullandığımız TOCHİ monitörleri, süper parlak güneş ışığında maksimum görüntü elde edebilirsiniz. Dokunmatik Panel takılabilir. TOCHİ sok, titreşim, hava kiri toz ve su geçirmez komple bir iş istasyonu haline gelir.

TOCHİ kasa teknolojisi endüstriyel monitörler için yapılan tasarımlar arasında gerçek bir sıçramadır. Diğer monitörler ile karşılaştırıldığında diğer modern ekstrüzyon teknolojisi ile paslanmaz ve alüminyum çerçeveler, pıratik bağlama teknolojisi için çok sıkı toleranslar ile daha sağlam ve daha hafif üretilmiştir



## Özellikleri :

\*15" (38.1cm) Endüstriyel Otomasyon PLC Sistemlerinde Renkli TFT LCD Monitör

\*Yüksek Işık: 450 cd/m<sup>2</sup>

\*Farklı Sinyal Girişi : CGA, EGA, RGB ve D-Sub

\*Maksimum SXGA (1280 x 1024) Çözünürlük

\*Otomatik screen ayarı

**19" Rak Panel (7U) Panel**

**Metal Açık Panel /**

**Metal Kasa**

\* 15" XGA Renkli TFT LCD Ekran

\* Antişoklara Duyarlı

\* Yüksek Işık ve Parlaklık

\* Dokunmatik Panel Takılabilme Özelliği

\* PLC Otomasyon Sistemine Göre Kasa Dizayını

\* Otomatik Görüntü Ayarı

\* Farklı Renk Seçenekleri ( Ral7035, Ral5012, Ral7032, Ral9005, Ral9007), Ral9002

# Tochi ET150E01A

## ENDÜSTRİYEL TFT FLAT PANEL RENKLİ MONİTÖR

LCD: 15" (38.1cm) TFT, 0.297mmH x 0.297mmV Pixel Pitch Active Matrix TFT

**AKTİF GÖRÜNTÜ ALANI:** 304.1mm (W) x 228.1mm (H)  
**OTOMATİK TARAMA FREKANSI:** 30—69 KHz Yatay, 55 - 75Hz Dikey  
**RENK:** 16.2 milyon  
**MAKSİMUM ÇÖZÜNÜRLÜK:** 1280 x 1024 Non - Interlaced @ 60Hz  
**(RECOMMENDED)** 1024 x 768 Non Interlaced @ 60Hz  
**SİNYAL GİRİŞİ:** VGA and SVGA  
**OSD KONTROL:** On Screen Ekran  
**ÇALIŞMA SİNYALİ:** 15 - Dsub  
**SENKRON :** Separate H/V Sync  
**İŞİK :** 450 cd/m<sup>2</sup>  
**PARLAKLIK:** 400:1  
**LAMBA:** 4CCFL, MTBF: 40,000 Saat  
**BAKIŞ AÇISI:** Sağ / Sol 140°, Aşağı / Yukarı 110°  
**TEPKİME SÜRESİ:** (tr+tf) 25mSec  
**ENERJİ TÜKETİMİ:** Normal Mode: 28 watt  
**GÜÇ KAYNAĞI :** 12v DC opsiyonel, 24 & 48vDC 90—265 AC

<b>SICAKLIK:</b>	0° ile + 50°c (operating) - 25° ile + 60°c (storage)
<b>AĞIRLIK:</b>	Metal Kasa: 3Kg Rak kasa: 6Kg Metal Kasa: 5Kg Panel Kasa: 6Kg
<b>BOYUTLARI (mm):</b>	Kapalı Kasa: W460 x H350 x D80 Metal Kasa: W420 x H310 x D60 Rak Kasa: W482.6 x H311 (7U) x D57 Panel Kasa: W420 x H340 x D60
<b>OPSİYONEL:</b>	Dokunmatik Panel: Kapasitiv, Reasitiv, S.A.W. & Anti-Vandal Farklı Kasa ve Panel Seçenekleri Masaüstü veya Kabin İçi

Kemeraltı Cad. Şefkat İş Hamı No:1-3 Kat:7 Karaköy/İstanbul / TÜRKİYE  
Tel: 0212 293 58 26  
Fax: 0212 293 47 69  
www.erpamonitor.com / erpa@erpamonitor.com